

发行日期: 2010/02/21

文件编号: 01-426-283

材料/商品名称: J4300

## 1-化学品和公司标识

产品名称 : J4300  
材料类型 : 环氧树脂 - 温室固化  
公司 : 香港艾力特科技(国际)有限公司  
地址 : 香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室  
广州市番禺区大石街岗西路全兴工业园3梯5楼  
电话 : +86-20-34788001  
传真 : +86-20-34783204  
紧急电话 : +86-20-34788001

## 2-组成、成分信息:\*

非有害物质的结合

有害成分

聚酰胺聚硫醇环氧树脂固化剂

双酚 A 二缩水甘油醚树脂

CAS 编码

商业机密

25068386

比重

28-50

37-50

有暴露限制成分(短期接触限)

暴露限制(TWA)

无

ACGIH

无

OSHA

无

其它

无

## 3-危害鉴定:\*

毒性:

主要入侵途径:

体征:

对眼睛有中等刺激性

眼睛, 皮肤

过度接触, 敏感的人长期接触可能引致皮炎

## 4-急救措施:\*

摄入:

不要催吐, 立刻寻求医生帮助。

吸入:

不适用。

皮肤接触:

立刻用肥皂水冲洗, 污染的工作服在重新使用前要清洗干净, 若状态持续, 寻求医生帮助。

眼睛接触:

用温水清洗至少15分钟。寻求医生帮助。

## 5-灭火措施:\*

沸点:

&gt;500F

灭火剂:

泡沫, 干粉灭火剂或二氧化碳

特别火灾或爆炸:

无

特殊的灭火方法:

无

火灾或热分解中

危险物品的形成:

在燃烧过程中可能形成碳氧化物, 醛及其他有机物质

发行日期: 2010/02/21

文件编号: 01-426-283

材料/商品名称: J4300

**6-意外泄漏措施:**\*

出现意外溢出

或泄漏处理措施:

使用惰性吸收剂吸收处理。储存在部分填充, 封闭的容器中。

**7-操作和贮存\***

安全贮存:

操作:

储存环境超过 100° F。

避免与皮肤接触, 远离眼睛。

**8-个人防护**

通风:

呼吸:

皮肤:

眼睛:

局部排气是首选, 虽然一般的机械通风足够, 狭窄区域除外。

不适用

佩戴橡胶, 聚乙烯或氯丁橡胶手套。

使用防化学喷溅的安全护目镜

**9-物理和化学特性 \***

外观:

气味:

沸点:

蒸汽压:

蒸汽密度:

蒸发率:

比重:

水溶性:

透明的粘稠物体

温和的

&gt;500F

&lt;5 mmHg @20° C

大约3 (空气=1)

不适用

1.04

低

**10-稳定性和活性 \***

稳定性:

危害性聚合:

不相容性:

稳定

不会发生

无

**11-毒性\***

见第三节

**12-生态影响\***

无数据可用

**13-废弃处理考虑事项**

处置程序:

按照 EPA 法规和当地政府的规章制度进行焚烧,  
不属于 EPA 危险性废料

发行日期: 2010/02/21

文件编号: 01-426-283

 材料/商品名称: **J4300**
**14 -运输信息 \***

国内地面运输:

适合船运名称:

无限制 (不超过 450 升)

易燃液体, n.o.s. (超过 450 升)

危险级别:

无限制 (不超过 450 升)

易燃液体 (超过 450 升)

标识号码:

无 (不超过 450 升)

NA 1993 (超过 450 升)

海洋污染物:

无

**15 -规章信息**

CA 条款 65:

该产品含有糖精, 正确使用, 不需要 65 号命题报告

**16 -其它信息**

危害因素	NFPA 危害编码	HMIS 危害编码
健康	3	3
火灾	1	1
反应	1	1
特殊危害	无	个人防护, 参照第八节

NFPA 国家防火协会是注册商标。

HMIS 是国家油漆和涂料协会的注册商标